

三通螺纹电动球阀

RQ914/5三通电动球阀为罗多克ROTOKR系列化生产，性能稳定可靠、适用范围广

- 硅溶胶精密铸造(高压锻造)，外表细腻美观
- 防火防静电设计，出厂扭矩均衡
- 独特的阀座设计，开关更平顺
- V型填料设计，密封性能卓越
- 符合ISO5211高平台设计标准



订货号

ROTOKR

球阀

电动

螺纹

4=L型 5=T型

密封

压力

材质

口径

T=调节 E=防爆

◆ 产品特性

- 产品尺寸更多信息，请详见规格尺寸表章节。 4=法兰 1=螺纹 6=焊接 8=快装卡箍
- 产品材料
  - 阀体P=304 R=316 RL=316L C=WCB Q=内衬氟
  - 阀芯默认不锈钢
  - 密封件F=PTFE L=PPL C=PCTFE H=金属硬密封 Y=硬质合金
- 公称口径DN15~DN500
- 压力等级16=1.6MPa 25=2.5MPa 40=4.0MPa 50=5.0MPa 64=6.4MPa 100=10MPa 150=15MPa 200=20MPa
- 制造工艺法兰球阀阀体可采用铸造或锻造工艺，密封分为软密封和硬密封，耐压可达2500LB，耐温极限-196℃~560℃

◆ 控制方式

- 开关形式开关型和调节型（调节型型号后缀T，开关型省略）

◆ 电气参数

- 工作电压AC220V\AC380V | DC24V
- 产品功耗详见执行器资料
- 输入信号4~20mA（调节型）
- 反馈信号4~20mA（调节型） 开关型自带开关到位反馈信号（开到位20mA/关到位4mA）

◆ 介质参数

- 工作介质气体、液体、油、蒸汽、热油等
- 介质温度PTFE: -29~150℃ PPL: -29~250℃ PCTFE: -196~250℃ 其他请咨询我司ROTOKR
- 酸碱性质详见腐蚀性数据表

◆ 连接方式

- 管道接口
  - 螺纹连接Thread1/4" ~2"（G/NPT）
  - 法兰连接FlangeDN15~DN500（HG20592-2009 GB/T 9124.1-2019 ASME B16.5/B16.47）

◆ 电气接口

- 常规电缆线接口M16\*1.5 M18\*1.5 M20\*1.5 G1/2 NPT1/2 G3/4 NPT3/4 防护等级IP67
- 防爆电缆线接口M16\*1.5 M18\*1.5 M20\*1.5 G1/2 NPT1/2 G3/4 NPT3/4 防护等级IP67

◆ 阀芯类别

- 三通L型4=三通L型
- 三通T型5=三通T型

◆ 环境与安装

- 环境温度-20℃~60℃ 特殊环境请咨询我司
- 安装位置任意安装，介质任意流动